

Hygiene

Antimikrobiyal Esnek Hava Kanalları



antimikrobiyal seri

AFS[®]

afs.com.tr



ANTİMİKROBİYALNANOTEKNOLOJİ

Hygiene, dokusundaki son teknoloji ürünü antimikrobiyal nano gümüş parçacıklar sayesinde zararlı mikroorganizmaları yok eder.

Nano ölçülerinde inşa edilmiş polimer kapsül;

- Güvenli ve sağlıklı bir antimikrobiyaldir
- Kuvvetli bir antibakteriyeldir
- Kuvvetli bir antifungaldır
- Katalitik mekanizma ile çalışır
- Gümüş parçacıkları serbest bırakmadığı için çevreye duyarlı ve uzun ömürlüdür

KATALİTİKMEKANİZMA

Gümüş parçacıkları, bir yüzey enerjisi yayarak su moleküllerinden O_2^- ve OH^- radikalleri oluşmasını sağlar. Bu radikallerde mikroorganizmaları yok eder. Herhangi bir spesifik metabolizma kullanılmadığı için mikroorganizmaların bu antimikrobiyal kapsüle karşı bağışıklık kazanması mümkün değildir.



Tüm teknik data sadece bilgi amaçlıdır.
Firmamız, haber vermeden bu bilgileri
değiştirme hakkına sahiptir.



ALUAFS HYGIENE

Kanal Yapısı	: 3 kat alüminyum 2 kat polyester Antimikrobiyal kaplama
Nominal Kalınlık	: 70 mikron + Antimikrobiyal kaplama
Çap Aralığı (Ø)	: 82 - 800 mm
Tel Aralığı	: 35 mm (Ø ≥ 127 mm)
Sıcaklık Aralığı	: -30 °C / +150 °C
Hava Hızı	: 30 m/s (maks.)
Çalışma Basıncı	: 3000 Pa (maks.)
Standart Uzunluk	: 10 m
Paketleme	: Özel tasarım karton kutu
Sertifika	: IMSL (İngiltere) Eurofins Biolab (İtalya) Fiti Testing & Research Institute (Kore)



ALUAFS.F HYGIENE

Kanal Yapısı	: 3 kat alüminyum 1 kat polyester Antimikrobiyal kaplama
Nominal Kalınlık	: 81 mikron + Antimikrobiyal kaplama
Çap Aralığı (Ø)	: 82 - 800 mm
Tel Aralığı	: 35 mm (Ø ≥ 127 mm)
Sıcaklık Aralığı	: -30 °C / +150 °C
Hava Hızı	: 30 m/s (maks.)
Çalışma Basıncı	: 3000 Pa (maks.)
Standart Uzunluk	: 10 m
Paketleme	: Özel tasarım karton kutu
Sertifika	: M0 (Fransa) IMSL (İngiltere) Eurofins Biolab (İtalya) Fiti Testing & Research Institute (Kore)

M0



ISOAFS-ALU HYGIENE

İç Kanal Yapısı	: 3 kat alüminyum 2 kat polyester Antimikrobiyal kaplama
İç Kanal Nominal Kalınlığı	: 70 mikron + Antimikrobiyal kaplama
Ceket Yapısı	: 1 kat alüminyum 2 kat polyester
Nominal Kalınlık	: 45 mikron
İzolasyon - Kalınlık - Yoğunluk	: Cam yünü - 25 mm - 16 kg/m ³
Çap Aralığı (Ø)	: 82 - 800 mm
Tel Aralığı	: 35 mm (ø ± 127 mm)
Sıcaklık Aralığı	: -30 °C / +150 °C
Hava Hızı	: 30 m/s (maks.)
Çalışma Basıncı	: 3000 Pa (maks.)
Standart Uzunluk	: 10 m
Paketleme	: Özel tasarım karton kutu
Sertifika	: Eurofins Biolab (İtalya) IMSL (İngiltere) Fiti Testing & Research Institute (Kore)





M0
+ M1

ISOAFS-ALU.F HYGIENE

İç Kanal Yapısı	: 3 kat alüminyum 1 kat polyester Antimikrobiyal kaplama
İç Kanal Nominal Kalınlığı	: 81 mikron + Antimikrobiyal kaplama
Ceket Yapısı	: 1 kat alüminyum 2 kat polyester
Nominal Kalınlık	: 45 mikron
İzolasyon - Kalınlık - Yoğunluk	: Cam yünü - 25 mm - 16 kg/m³
Çap Aralığı (Ø)	: 82 - 800 mm
Tel Aralığı	: 35 mm (Ø ≥ 127 mm)
Sıcaklık Aralığı	: -30 °C / +150 °C
Hava Hızı	: 30 m/s (maks.)
Çalışma Basıncı	: 3000 Pa (maks.)
Standart Uzunluk	: 10 m
Paketleme	: Özel tasarım karton kutu
Sertifika	: M0+M1 (Fransa) IMSL (İngiltere) Eurofins Biolab (İtalya) Fiti Testing & Research Institute (Kore)

yukarı bak ^
taze havayı
fark et



Antimikrobiyal Esnek Hava Kanalları



BORU SAN. AŞ

İvedik OSB 1468. Cad. No: 153
06370 Yenimahalle ANKARA/TÜRKİYE
T: +90 312 395 48 60
F: +90 312 395 48 68

afs.com.tr

   [afsflex](https://www.afsflex.com)

